

Fusible SILIZED 500V pour la protection des semi-conducteurs ultra-rapide, taille DII, E27, 20A



Version	
Nom de marque produit	SETRON
Désignation du produit	Fusible DIAZED
Version du produit	pour la protect...-conducteurs
Type de la cartouche-fusible	Cartouche fusib...forme DIAZED
Caractéristiques techniques générales	
Classe de caractéristique de déclenchement	à action extra rapide (type FF)
Taille du système à fusibles / selon EN 60269-1	DII
Classe de fonctionnement de la cartouche-fusible	gR
disjoncteur / Type de base	5SD4
Tension d'alimentation	
Courant / pour CA / Valeur assignée	20 A
Tension d'alimentation	500 V
• pour CC	
Classe de protection	
Indice de protection IP	IP20, avec cond...rs raccordés
Capacité de commutation	

Pouvoir de coupure courant	
<ul style="list-style-type: none"> • pour CC / selon CEI 60947-2 / Valeur assignée • selon CEI 60947-2 / Valeur assignée 	<p>8 kA</p> <p>50 kA</p>

Dissipation

Puissance dissipée [W]	12,3 W
Puissance dissipée [W] / pour la valeur assignée du courant / pour CA / à chaud / par pôle	12,3 W

Apparence

Code couleur de la cartouche-fusible	autres
--------------------------------------	--------

Détails sur le produit

Description du produit	Via inserts ou ...de calibrage
------------------------	--------------------------------

Conception mécanique

Position de montage	indifférent, de préférence vertical
Poids net	30 g

Conditions environnementales

Température ambiante	-5 ... +40 °C
<ul style="list-style-type: none"> • à l'entreposage 	Humidité de 90 % pour 20 °C
Catégorie d'environnement	jusqu'à 45 °C p...umidité rel.

Certificats

Désignation du matériel	
<ul style="list-style-type: none"> • selon EN 61346-2 • selon CEI 81346-2:2009 	<p>F</p> <p>Contrôleur</p>

Declaration of Conformity	Test Certificates	other
----------------------------------	--------------------------	--------------



EG-Konf.

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Environmental Confirmations](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5SD430>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5SD430>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SD430

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

