

Fiche produit

ADSP7746



Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25
Fax : 01 60 21 51 28
E-mail : technique@cordia.fr

Administration des ventes France métropolitaine

Tél. : 01 60 21 51 21
Fax : 01 60 21 51 29
E-mail : contact@cordia.fr

Administration des ventes DOM-TOM et export

Tél. : 01 60 21 51 30
Fax : 01 60 21 51 39
E-mail : export@cordia.fr

www.cordia.fr

www.cordia-controle.fr



- Produit destiné à répondre aux exigences du PPMS.
- Ne nécessite aucun paramétrage.
- Installation entièrement sans fil.
- Contrôle permanent de la communication radio.

Ce boîtier permet de répondre à la réglementation imposant l'installation de diffuseurs lumineux dans certains locaux.

Dans le cadre du Plan Particulier de Mise en Sureté (PPMS) face aux risques majeurs, les établissements doivent assurer « la mise en place préalable d'un mode interne d'alerte accident majeur [...] différent du signal d'alerte incendie ».

L'alarme PPMS émet un signal d'alerte clairement identifiable qui permet le déclenchement immédiat du PPMS et l'application par tous des consignes de rassemblement dans les lieux prévus de mise en sureté.

Applications

- Dispositif de lutte contre les accidents majeurs.
- Mise en place du PPMS.

Produit complémentaire

- Alarme PPMS RGP (AACR0001).

Fiche produit

ADSP7746

Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25
Fax : 01 60 21 51 28
E-mail : technique@cordia.fr

Administration des ventes France métropolitaine

Tél. : 01 60 21 51 21
Fax : 01 60 21 51 29
E-mail : contact@cordia.fr

Administration des ventes DOM-TOM et export

Tél. : 01 60 21 51 30
Fax : 01 60 21 51 39
E-mail : export@cordia.fr

www.cordia.fr

www.cordia-controle.fr



Caractéristiques techniques

Référence	ADSP7746
Reconnaissance des alarmes présentes dans le réseau	Automatique
Contrôle de la communication radio	Permanent
Contrôle de la puissance du signal radio	Oui
Contrôle de l'état de pile faible	Oui
Signal d'alarme	Son PPMS + Flash
Flash lumineux	Par 4 Leds 6 candelas
Durée maxi d'alarme sonore et visuelle	5 min maxi
Fonction répéteur	Intégrée
Portée maxi	100 m
Bande de fréquence	868 MHz
Nombre d'alarmes en réseau	256 maxi
Sélection des groupes de communication	Par DIP switch
Alimentation	2 piles 1,5 V alcalines fournies, réf. APIA1514.
Autonomie	1 an en veille + 1 h en alarme
Matériaux	ABS
Indice de protection	IP 41
Poids	600 g
Dimensions	L.192 x H.153 x P.55 mm