

Fusible DIAZED 500V lent, TNDZ, E16, 2A



Version	
Nom de marque produit	SETRON
Désignation du produit	Fusible DIAZED
Version du produit	pour protection... conducteurs
Type de la cartouche-fusible	Cartouche fusible DIAZED
Caractéristiques techniques générales	
Classe de caractéristique de déclenchement	à action retardée (type T)
Taille du système à fusibles / selon EN 60269-1	NDz
Classe de fonctionnement de la cartouche-fusible	gG
Caractéristique / Caractéristique de courant coupé limité	DS_5SA_E16_500_traeg_2
disjoncteur / Type de base	5SA2
Tension d'alimentation	
Courant / pour CA / Valeur assignée	2 A
Tension d'alimentation	500 V
• pour CC	
Classe de protection	
Indice de protection IP	IP20, avec cond...rs raccordés

## Capacité de commutation

Pouvoir de coupure courant	
• pour CC / selon CEI 60947-2 / Valeur assignée	1,6 kA
• selon CEI 60947-2 / Valeur assignée	40 kA

## Dissipation

Puissance dissipée [W]	0,85 W
Puissance dissipée [W] / pour la valeur assignée du courant / pour CA / à chaud / par pôle	0,85 W

## Électricité

courant assigné In / CEI, DIN/VDE / à 40 Cel	1,9 A
Caractéristique de limitation du courant n° / Energie passante	DE_5SA_E16_500_traeg_2

## Apparence

Code couleur de la cartouche-fusible	rose
--------------------------------------	------

## Détails sur le produit

Description du produit	Via inserts ou ...de calibrage
------------------------	--------------------------------

## Conception mécanique

Position de montage	indifférent, de préférence vertical
Poids net	9 g

## Conditions environnementales

Température ambiante	-5 ... +40 °C
• à l'entreposage	Humidité de 90 % pour 20 °C
Catégorie d'environnement	jusqu'à 45 °C p...umidité rel.

## Certificats

Désignation du matériel	
• selon EN 61346-2	F
• selon CEI 81346-2:2009	Contrôleur

Declaration of Conformity

other

[Environmental Confirmations](#)



EG-Konf.

## Autres informations

**Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (système de commande en ligne)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5SA211>

**Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5SA211>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)  
[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SA211](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SA211)

CAX-Online-Generator  
<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications  
<http://www.siemens.com/specifications>

