

CONVECTION NATURELLE

L'incontournable basique

Il garantit précision et silence grâce à sa régulation électronique 4 ou 6 ordres et son élément chauffant Schwarz CV®.



Caractéristiques

- ➔ **L'efficacité de diffusion de chaleur de l'élément chauffant Schwarz CV®**
C'est une rapidité de montée en température exceptionnelle et un échange optimisé entre l'élément chauffant et l'ambiance à chauffer avec cet élément chauffant monobloc et monométal en alliage spécial d'aluminium de forte épaisseur.
- ➔ **Régulation intelligente haute précision très facile à utiliser**
Elle permet de réguler très précisément la température ce qui évite les à-coups de chaleur afin de conjuguer idéalement le confort et les économies d'énergies.

2 versions

Version programmable par fil pilote en 6 ordres "multitarif"

La solution compatible avec tous les gestionnaires d'énergie "fil pilote" pour gérer l'ensemble des différents tarifs des fournisseurs d'électricité.

Version 4 ordres "classiques"

La version standard qui est compatible avec les différents programmeurs par fil pilote traditionnels du marché pour le chauffage électrique.

Nouveau : simplifier le chauffage et les économies



De nouvelles commandes simples et précises !

Très simple d'utilisation, une commande qui vous simplifie la vie et vous aide à faire des économies d'énergie.



Et la programmation intégrée

Une façon simple et pratique de faire des économies avec ses 3 programmes pré-enregistrés à affecter aux différents jours de la semaine.

Euro D+

Convection naturelle

www.applimo.fr

Caractéristiques techniques

Présentation

- Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
- Boîtier de commande en partie haute.
- Coloris blanc.

Éléments chauffants

- Résistance Schwarz CV® en alliage d'aluminium pluri-nervurée monobloc monométal.

Installation

- Fixation par dossier encliquetable servant de gabarit de pose.

Régulation

- Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10e de degré près.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).

Boîtier de commande



Interface utilisateur

- Affichage par écran LCD rétroéclairé temporisé.
- Marche/arrêt chauffage et voyant lumineux.
- Touches de réglage de la température de consigne.
- Verrouillage parental pour éviter toute manipulation intempestive.
- Capot de protection opaque avec accès au mode d'emploi intégré.



Ecran digital



Réglage de la température



Voyant programmation



Sélection du mode de fonctionnement

Dimensions & Références

Références	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)	Poids (kg)
Euro D+ 6 ordres					
0013211FD	500	340	440	105	3,0
0013212FD	750	340	440	105	3,0
0013213FD	1000	420	440	105	3,6
0013214FD	1250	500	440	105	4,0
0013215FD	1500	580	440	105	4,7
0013216FD	1750	660	440	105	5,2
0013217FD	2000	740	440	105	5,9

Épaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation

Références	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)	Poids (kg)
Euro D+ 4 ordres					
0013211FJ	500	340	440	105	3,0
0013212FJ	750	340	440	105	3,0
0013213FJ	1000	420	440	105	3,6
0013214FJ	1250	500	440	105	4,0
0013215FJ	1500	580	440	105	4,7
0013216FJ	1750	660	440	105	5,2
0013217FJ	2000	740	440	105	5,9

Épaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation

Notices d'utilisation à télécharger sur www.applimo.fr

Votre revendeur :



* sauf modèle 4 ordres