



BIRDY 9W 4000K blanc

Encastré pour salle d'eau (vol.2) avec LED et driver intégrés
Code : **50040**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure	Facteur de puissance	0,91
IP	IP40/IP44	Température de couleur	4000 °K
IK	IK03	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 5)
Classe	Classe 2 - double isolation	Faisceau	110 °
Résistance au feu	650°C	Flux lumineux total	800 lm
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	Efficacité lumineuse	93.02 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps thermoplastique blanc	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque thermoplastique	Variation	OUI - variation par coupure de phase
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	40000 h
Nombre et type de source	20 LED SMD Samsung - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	17500
Douille / Culot	Sans	Poids net	141.5 gr
Puissance nominale / absorbée	1 x 9 W / 8.6 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 41 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation. ■ Salle d'eau : autorisé Vol.2 ■ Extérieur protégé
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Câblage	Précâblage H03VVH2-F 0,15m.