

## Atoll LCD TAXB

nouveau



- + Nouveau programme « libre utilisateur », personnalisable
- + Chaleur douce et prolongée, montée rapide en température
- + Temps de pose réduit grâce au système de fixation en H avec niveau à bulle intégré
- + Certification NF Electricité Performance.



## Atoll LCD TAXB



Classe II-IP34-CE

Dimensions (mm)		Poids (Kg)	Nbre Elts	Puissance Electrique (W)	Teinte de base
L	H				Ref.
395	575	7.70	4	500	TAXB-050-039/CF
475	575	9.70	5	750	TAXB-075-047/CF
635	575	13.20	7	1000	TAXB-100-063/CF
795	575	16.70	9	1250	TAXB-125-079/CF
955	575	20.70	11	1500	TAXB-150-095/CF
1275	575	27.70	15	2000	TAXB-200-127/CF

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 105 mm

### Commentaires descriptif

- Radiateur électrique à fluide ThermoActif en aluminium
- Coefficient d'aptitude : 0,21
- Connectable avec programmeur Heatzy Elec'Pro (accessoire en supplément) pour un pilotage à distance simple et intuitif
- Eléments de 80 mm de large plats verticaux
- Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester
- Teinte de base : blanc RAL 9010
- Fluide : huile minérale inaltérable haute performance, sans entretien
- Option couleur exclusivement sur la gamme Atoll TAX Sans régulation
- Fabriqué en France

### Régulation

- Régulation avec affichage digital LCD positionnée en bas à droite du radiateur, comprenant les fonctions :
  - Fonction sélecteur de mode (auto, confort, Eco, Arrêt chauffage, Hors gel)
  - 3 programmes préenregistrés (non modifiable) et un programme libre utilisateur personnalisable
  - Pour les personnes malvoyantes : touche marche/arrêt en relief, signal sonore lors de la mise en marche et arrêt du radiateur
  - Détection d'ouverture et fermeture de fenêtre : diminution automatique du chauffage en cas d'ouverture de fenêtre (mode Hors Gel jusqu'à détection de la fermeture de la fenêtre)
- Indicateur digital de consommation : informe du niveau de consommation énergétique du radiateur en fonction du réglage sélectionné (selon les recommandations de l'Ademe)
- Système de verrouillage parental. Fil pilote 6 ordres (Confort, Eco, abaissements
  - 1°C et
  - 2°C, Hors gel, arrêt chauffage)
- Limiteur thermique de sécurité.