

Fiche produit  
Caractéristiques

NU341930

Unica - prise RJ45 simple - cat 6 FTP - 2 mod -  
Alu - méca seul



Principales

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Gamme                         | Unica                                  |
| Type de produit ou équipement | Connecteur RJ45                        |
| Application                   | Communication                          |
| Présentation du produit       | Mécanisme                              |
| Couleur                       | Aluminium                              |
| Type de prise informatique    | RJ45 8 contact(s) Cat.6 < 250 MHz      |
| Équipement inclus             | Rabat de protection<br>Porte-étiquette |

Complémentaires

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Type de réseau de communication | 1000BASE-TX   |
| Protocole de communication      | ATM 1200 Mbps   |
| Nombre de modules               | 2 modules   |
| Nombre de prises d'alimentation | 1   |
| Type d'espace                   | Infraplus   |
| Type de connecteur              | S-One   |
| Type de blindage du câble       | S/FTP   |
| Organisation du câblage         | Paire torsadée blindée  |
| Raccordement                    | Cliquet   |
| Montage de l'appareil           | Encastré  |
| Mode de fixation                | Clipsable   |
| Sens de montage                 | Droit   |
| Matière                         | Thermoplastic ABS-UV stabilised: central plate  |
| Profondeur                      | 40,5 mm   |
| Largeur                         | 45 mm   |
| Hauteur                         | 45 mm   |
| Profondeur d'encastrement       | 40,5 mm   |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |

Environnement

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Degré de protection IP           | IP20        |
| Tenue aux chocs IK               | IK01        |
| Température de fonctionnement    | -25...55 °C |
| Température ambiante de stockage | -25...55 °C |

## Packing Units

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nombre d'unité par paquet      | 1        |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 45 g     |
| Hauteur de l'emballage 1       | 4 cm     |
| Largeur de l'emballage 1       | 4,5 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 4,5 cm   |
| Type d'emballage 2             | BB1      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10       |
| Poids de l'emballage 2         | 525 g    |
| Hauteur de l'emballage 2       | 6 cm     |
| Largeur de l'emballage 2       | 14 cm    |
| Longueur de l'emballage 2      | 26,5 cm  |
| Type d'emballage 3             | S02      |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 50       |
| Poids de l'emballage 3         | 2,932 kg |
| Hauteur de l'emballage 3       | 15 cm    |
| Largeur de l'emballage 3       | 30 cm    |
| Longueur de l'emballage 3      | 40 cm    |

## Offer Sustainability

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Sans SVHC REACH                     | Oui  |
| Directive RoHS UE                   | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>   |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui  |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|