

Fiche produit
Caractéristiques

R9H18540
Resi9 - épanouisseur 18 modules



Principales

Type de produit ou équipement	Épanouisseur
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de goulotte
Compatibilité de gamme	Mureva Styl boîtier Mureva Styl boîtier
Système d'installation de câblage	Passage des goulottes dans les murs domestiques
Nombre de modules de 18 mm par rangée	18
Destination du produit	Pour le sol Pour le plafond
Normes	NF EN 50085-2-1 NFC 15-100

Complémentaires

Matériau	Plastique satin
Tenue au feu	750 °C se conformer à EN/IEC 60695-2-11
Quantité du lot	Lot de 1
Degré de protection IP	IP40 se conformer à EN/IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à CEI 62262 IK08 se conformer à EN 50102
Profondeur	160 mm
Hauteur	220 mm
Largeur	476 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-15...60 °C
--	-------------

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	788 g
Hauteur de l'emballage 1	16 cm
Largeur de l'emballage 1	23 cm
Longueur de l'emballage 1	48,5 cm
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	24
Poids de l'emballage 2	18,912 kg
Hauteur de l'emballage 2	81 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------