



Principales

Gamme	PratiKa
Fonction produit	Fiche
Nom abrégé de l'appareil	Fiche PratiKa
Catégorie de fiche, prise	Basse tension
Description des pôles	3P+N+T
Type de réseau	CA
Standard de prise	Industriel

Complémentaires

Mode d'installation	Montage sur panneau
Forme de boîte à bouton, prise, fiche	Coudé 90°
[In] courant nominal	32 A
[Ue] tension assignée d'emploi	480...500 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Position horaire du contact à la terre	7 h
Matière de fiche, prise	Polymère technique auto-extinguible
Matériau des contacts	Laiton plaqué nickel broches :
Bornes de raccordement	Vis imperdables
Section de câble	2,5...10 mm ²
Poids	0,285 kg
Dimension de base	90 x 100 mm
Hauteur	159 mm
Largeur	90 mm
Profondeur	101 mm
Couleur	Noir
Code couleur tension	Noir

Environnement

normes	EN 60309-1 EN 60309-2
degré de protection IP	IP44 se conformer à IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à EN 62262
tenue au feu	850 °C se conformer à IEC 60695-2-1
humidité relative	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
altitude de fonctionnement	2000 m
température de fonctionnement	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------