

**CIE #96 boîtiers
HDC 48A SLU 2M32G**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.

Le système de verrouillage sophistiqué est fabriqué en acier inoxydable. Ce qui implique une longue vie utile, une excellente résistance à la corrosion et une bonne tenue aux chocs.

Le verrouillage du boîtier garantit la sécurité du système. Notre système à ressort, unique et breveté, garantit un verrouillage sûr du boîtier et protège ce dernier contre toute ouverture inopinée.

Le repérage laser permet une identification immédiate. Pour pouvoir affecter chaque produit de façon immédiate, un repérage durable est imprimé au laser directement sur le boîtier.

Les boîtiers Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA de type 4X s'imposent, quand il s'agit de coffrets industriels avec indice de protection IP65.

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Type | HDC 48A SLU 2M32G |
| Référence | 1788570000 |
| Version | CIE ,96 boîtiers, Taille: 9, Degré de protection: IP65, Embase fermée, Verrouillage longitudinal sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4032248206100 |
| Qté. | 1 pièce(s) |

Fiche de données

CIE #96 boîtiers HDC 48A SLU 2M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | | |
|--------------------------|----------|--------------------------|------------|
| Largeur | 121,5 mm | Largeur (pouces) | 4,783 inch |
| Hauteur | 79 mm | Hauteur (pouces) | 3,11 inch |
| Cote de fixation largeur | 112 mm | Cote de fixation hauteur | 67 mm |
| Poids net | 666 g | | |

Températures

Température limite -40 °C ... 125 °C

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Caractéristiques générales

| | | | |
|---------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|
| Boîtiers CEM | Non | Couple de serrage | 2 Nm |
| Degré de protection | IP65 | Matériau de base du boîtier | Aluminium injecté |
| Matériau de l'élément de verrouillage | Acier inoxydable | Surface | Électrolaqué |

Dimensions

| | | | |
|---------------------------------|---------|------------------|---------------|
| Distance des trous, longueur A2 | 112 mm | Entrée du câble | avec filetage |
| Hauteur boîtier B | 79 mm | Hauteur socle B1 | 5 mm |
| Largeur boîtier C | 82,5 mm | Largeur socle C1 | 92,5 mm |
| Longueur boîtier | 94 mm | | |

Version

| | | | |
|---|---------------------------|--|--|
| Couple de serrage | 2 Nm | Entrée du câble | avec filetage |
| Filetage (intérieur) | M 32 | Forme | Standard |
| Indiqué pour ModuPlug® | Non | Joint | NBR |
| Nombre d'entrées de câble latéralement | 2 | Nombre d'entrées de câble vers le haut | 0 |
| Partie supérieure/sous-partie/Couvercle | Partie inférieure | Taille | 9 |
| Taille des entrées de câbles | M 32 | Type | Base du boîtier |
| Version boîtier | Embase fermée | Version système de fermeture | Verrouillage longitudinal sur la partie inférieure |
| Version étrier | Verrouillage longitudinal | | |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000437 | ETIM 7.0 | EC000437 |
| eClass 9.0 | 27-44-02-02 | eClass 9.1 | 27-44-02-02 |
| eClass 10.0 | 27-44-02-02 | UNSPSC | 30-21-18-01 |

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Fiche de données**CIE #96 boîtiers
HDC 48A SLU 2M32G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Téléchargements**

| | |
|-------------------------|---|
| Brochure/Catalogue | CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN |
| Données techniques | EPLAN, WSCAD |
| Données techniques | STEP |
| Documentation technique | 1788570000_HDC_48A_SLU_2M32G_STP_Blatt_1.pdf |

Fiche de données**CIE #96 boîtiers
HDC 48A SLU 2M32G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Dessins**