

## SORTIE DE CÂBLE 20 et 32 Ampères

<b>FONCTION LES + PRODUIT</b>	Plaque d'obturation pour raccordement électrique 20A ou 32A <b>Livré avec serre-câble, 4 cache vis et adhésif avertisseur. Disponible en version 20 ou 32 Ampères, ou finition IP44 (membrane d'étanchéité), fixation par vis ou griffes.</b>
<b>MATIERE :</b>	POLYCARBONATE.
<b>CERTIFICATION:</b>	CE
<b>TEMPERATURE DE TRAVAIL:</b>	-40°C +120°C
<b>RESISTANCE AU FIL INCANDESCENT:</b>	850°C
<b>COULEUR:</b>	BLANCHE RAL 9016



**605200**



**605210**

Membrane  
d'étanchéité IP44



**605215**



**605320**

Code	Désignation	Dimensions de la plaque (mm)	Cond. Carton	Cond. Palette
<b>605 20 0</b>	Sortie de câble 20 Ampères	75 x 75 x 15	50	6600
<b>605 21 0</b>	Sortie de câble 20 Ampères IP44	75 x 75 x 15	50	6600
<b>605 21 5</b>	Sortie de câble 20 Ampères à griffes	75 x 75 x 15	50	6600
<b>605 32 0</b>	Sortie de câble 32 Ampères	100 x 100 x 21	50	2400

Cotes en mm