

CONN. FRONT. S7 CONDUCT. 0,5QMM 5,0M
 Connecteur frontal pour SIMATIC S7-300 20 pôles (6ES7392-1AJ00-0AA0) avec 20 conducteurs individuels 0,5 mm², Conducteurs individuels H05V-K, Version avec vis VPE=1 unité L = 5,0 m



Système cible	SIMATIC S7-300
Compatibilité d'utilisation	Modules d'E/S TOR
Désignation type de produit	Connexion souple
Désignation du produit	Connecteur frontal à conducteurs individuels

Propriétés, fonctions et composants du produit / générale

Type de connecteur	6ES7392-1AJ00-0AA0
Longueur de câble	5 m
Type de câble	H05V-K
Matériau / de la gaine du câble de raccordement	PVC
Couleur / de la gaine du câble	bleu
Référence de couleur RAL	RAL 5010
Diamètre extérieur / de la gaine du câble	2,2 mm; du câble
Section du conducteur / Valeur nominale	0,5 mm ²
Repérage / des conducteurs	Numérotés de 1 à 20 en blanc, contact de l'adaptateur = n° du conducteur
Type de la borne de raccordement	Borne à visser
Nombre de voies	20
Nombre de pôles	20; du connecteur frontal

Caractéristiques de service

Tension d'emploi / pour CC	
<ul style="list-style-type: none"> • Valeur nominale • max. 	<p>24 V</p> <p>30 V</p>
Courant permanent / avec charge simultanée de tous les conducteurs / pour CC / max. admissible	1,5 A
Température ambiante	
<ul style="list-style-type: none"> • à l'entreposage • en service 	<p>-30 ... +70 °C</p> <p>0 ... 60 °C</p>
Justification de qualification / Homologation cULus	Non
Compatibilité d'interaction	
<ul style="list-style-type: none"> • Carte d'entrée SPS (API) • Carte de sortie API 	<p>Oui</p> <p>Oui</p>
Compatibilité d'utilisation	
<ul style="list-style-type: none"> • transmission de signaux TOR • Transmission de signaux analogiques 	<p>Oui</p> <p>Non</p>
Type du raccordement électrique	
<ul style="list-style-type: none"> • Côté colonne • sur le boîtier 	<p>autre</p> <p>Borne à vis</p>
Codage d'identification des matériels électriques / selon EN 81346-2	W
Poids net	1,3 kg