



LIZA 3 ET3 LED 1,6W 3000K gris

Liseuse LED et driver intégrés, 30000h, interrupteur et variateur incorporé, montage encastré
Code : **50253**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK07
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur - semi-encastré
Matières / Coloris n°1	support : patère / barre / base acier
Matières / Coloris n°2	corps aluminium
Nombre et type de source	LED SZ5M2 SEOUL - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 1.6 W / 3.3 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 31 mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 500mA appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Facteur de puissance	0,48
Température de couleur	3000 °K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	40 °
Flux lumineux total	145 lm
Efficacité lumineuse	43.94 lm/W
Variation	OUI
Durée de vie moyenne	30000 h
Nbre de on/off	15000
Poids net	426 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Recommandations d'installation	Livré sans boîte. S'installe dans une boîte d'encastrement LEGRAND multimatériaux 2 postes, prof.50mm, réf.0 801 22.
Autres commentaires	Avec interrupteur et variateur.