




ASTO

applique et plafonnier intérieur, simple, alu brossé,
GU10/QPAR51, 75W max

Applique et plafonnier ASTO 1, fabriqué en aluminium et disponible en traitement de surface brossé. Les sources halogènes GU10, LED ou à économie d'énergie souhaitées sont directement vissées dans la douille 230V prévue à cet effet et peuvent être munies en option d'un anneau déco fourni avec le luminaire. Applique et plafonnier ASTO, prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Réf. : | 147441 |
| Douille | GU10 |
| Source | QPAR51 |
| Nombre de douilles | 1 |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz mA/V |
| Plage d'inclinaison | 90 ° |
| Plage de rotation horizontale | 330 ° |
| Longueur | 12.0 cm |
| Largeur | 6.5 cm |
| Hauteur | 10.5 cm |
| Poids net | 0.251 kg |
| Poids brut | 0.311 kg |
| Classe de protection | I |
| Montage | En saillie |
| Détails de montage | Plafond, Applique |
| Puissance en watts | 75.0 W |
| Page du BIG WHITE | 301 |

Source préconisée

| | |
|---------|--|
| 1001561 | Source LED QPAR51 , GU10, 7,2W, 3000K, gris argent, variable |
| 560542 | Source LED QPAR51 , GU10, 7,2W, 2700K, gris argent, variable |

Notes
