



Principales

Gamme	PratiKa
Fonction produit	Fiche
Nom abrégé de l'appareil	Fiche PratiKa
Catégorie de fiche, prise	Très basse tension
Description des pôles	3P
Type de réseau	CA
Standard de prise	Industriel

Complémentaires

Mode d'installation	Mural
Forme de boîte à bouton, prise, fiche	Incliné
[In] courant nominal	16 A
[Ue] tension assignée d'emploi	20...25 V 40...50 V
Fréquence du réseau	401/500 Hz
Position dans le sens des aiguilles d'une montre de rainure de clav. secondaire	11 h
Matière de fiche, prise	Polymère technique auto-extinguible
Matériau des contacts	Laiton plaqué nickel broches :
Bornes de raccordement	Vis imperdables
Section de câble	4...10 mm ²
Diamètre extérieur du câble	6...23 mm
Type de filetage	Pg 21
Poids	0,162 kg
Dimension de base	70 x 82 mm
Hauteur	118 mm
Largeur	70 mm
Profondeur	81 mm
Couleur	Gris (RAL 7035)
Code couleur tension	Vert

Environnement

normes	EN 60309-1 EN 60309-2
degré de protection IP	IP44 se conformer à IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à EN 62262
tenue au feu	850 °C se conformer à IEC 60695-2-1
humidité relative	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
altitude de fonctionnement	2000 m
température de fonctionnement	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Contractual warranty

