



Principales

Gamme	PratiKa
Fonction produit	Fiche
Nom abrégé de l'appareil	Fiche PratiKa
Catégorie de fiche, prise	Basse tension
Description des pôles	3P+N+T
Type de réseau	CA
Standard de prise	Industriel

Complémentaires

Mode d'installation	Mural
Forme de boîte à bouton, prise, fiche	Incliné
[In] courant nominal	125 A
[Ue] tension assignée d'emploi	200...250 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Position horaire du contact à la terre	9 h
Matière de fiche, prise	Polymère technique auto-extinguible
Matériau des contacts	Laiton plaqué nickel broches :
Bornes de raccordement	Vis imperdables
Section de câble	16...70 mm ²
Entrée de câble	Presse-étoupe
Type de filetage	Pg 48
Poids	1,864 kg
Dimension de base	114 x 224 mm
Hauteur	354 mm
Largeur	114 mm
Profondeur	214 mm
Couleur	Gris (RAL 7035)
Code couleur tension	Bleu

Environnement

normes	EN 60309-1 EN 60309-2
degré de protection IP	IP67 se conformer à IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à EN 62262
tenue au feu	850 °C se conformer à IEC 60695-2-1
humidité relative	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
altitude de fonctionnement	2000 m
température de fonctionnement	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------