


KHA SLIM 35 C/EW

RÉFÉRENCE: 05192081



Appareil pour installation au sol, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, composé de:
 Boîtier et couvercle en acier inox AISI 316 électropoli ou en aluminium peint par poudrage polyester
 Diffuseur en technopolymère transparent, anti-UV et résistant aux chocs
 Réflecteur en aluminium très pur, anodisé et brillanté
 Joint en silicone antiviellissement
 Branchement électrique au moyen d'un connecteur rapide prise-fiche réalisé en PA66 sans halogène ni phosphore avec contacts en cuivre argenté, pour les câbles Ø 9 à Ø 14 mm
 Pour les versions KHA SLIM 31 et 35 le raccordement électrique est prévu à l'intérieur d'un boîtier de connexion en polyamide avec presse-étoupe M16x1.5 à amarrage intégré IP68 pour câbles Ø 5 à Ø 10 mm
 Visserie extérieure en acier inoxydable
 Support appareillage en technopolymère
 L'installation dans le béton nécessite des tiges de scellement
 Embase de fixation au sol en aluminium moulé sous pression, peint par poudrage polyester après un traitement de conversion chimique de la surface



- **Douille:** G24q-1
- **Watt:** 1X10 W
- **Couleur:** NOIR SABLE
- **Classe d'isolation:** II
- **IK:** IK09 10J xx7
- **EEL:** A3
- **Optique:** OPTIQUE CIRCULAIRE EXTRA DIFFUSANTE
- **Référence:** 05192081

