

Fiche produit

Caractéristiques

KBC16DCF216

Canalis KB - connecteur dérivation 16A - fusible NF 8.5x31.5 polar. fixe



Principales

Gamme	Canalis
Type de produit ou équipement	Unité de dérivation
Accessoires associés	KBB KBA
Application	Eclairage
Compatibilité de gamme	Canalis KBB gaine électrique du jeu de barres Canalis KBA gaine électrique du jeu de barres

Complémentaires

Tension assignée de service (Us)	230...400 V
[Ui] tension d'isolement	690 V
[Ie] courant assigné d'emploi	16 A à 35 °C
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Polarité gaine électrique du jeu de barre	L2 + N2 + L3 + N3 + PE
Type de protection	Fusible
Type de fusible	Cylindrique: 8,5 x 31,5 mm - gG se conformer à NF
Couleur du bloc de dérivation	Bleu
Polarité dérivation	L3 + N + PE
Type de connecteur d'unité de dérivation	Avec polarité fixe
Equipement inclus	Fusible non fourni
Normes	EN/CEI 60439-2 EN/CEI 61439-6
Largeur	168 mm
Profondeur	33 mm
Hauteur	53 mm
Couleur	Gris (RAL 7035)
Poids du produit	90 g
Quantité du lot	Lot de 10

Environnement

Degré de protection IP	IP55 se conformer à EN/IEC 60529
------------------------	----------------------------------

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	950 g
Hauteur de l'emballage 1	5,3 cm
Largeur de l'emballage 1	6,6 cm
Longueur de l'emballage 1	14 cm
Type d'emballage 2	BB1

Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	10,5 kg
Hauteur de l'emballage 2	12 cm
Largeur de l'emballage 2	16 cm
Longueur de l'emballage 2	25 cm
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	550
Poids de l'emballage 3	528,5 kg
Hauteur de l'emballage 3	70 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	60 cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------