

Départ-moteur SIRIUS M200D Module technologique Démarreur-inverseur à commande électronique AC-3, 0,75KW / 400 V 0,15 A...2,00 A Protection électronique contre les surcharges Thermistance : THERMOCLICK / PTC avec contact de freinage 180 V CC 4DI / 2DO Han Q4/2 - Han Q8/0 avec commande locale manuelle et commutateurs à clé CES E9 avec module de communication 3RK1305* utilisable avec PROFIBUS ou PROFINET Variante spéciale

Nom de marque produit	SIRIUS
Désignation du produit	Départ-moteur
Désignation type de produit	M200D

Certificats/ homologations

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity
 CCC	 EAC	 EG-Konf.
 CSA	 UL	 RCM

Declaration of Conformity	Test Certificates	other
---------------------------	-------------------	-------

[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)



Profibus

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RK1395-6KS71-3AD5-Z E09>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1395-6KS71-3AD5-Z E09>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RK1395-6KS71-3AD5-Z E09>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1395-6KS71-3AD5-Z E09&lang=en

dernière modification :

07-10-2019