

## Système de sécurisation BIZSPOT pour spots Ø 60 à 90 mm (x 10)

**Créez un espacement entre le spot et l'isolation en toute simplicité !**



### Caractéristiques

Désignation : **Système de sécurisation BIZSPOT pour spots Ø 60 à 90 mm (x 10)**

Conditionnement par boîte test : **10**

### Avantages

- Permet d'éviter le contact de l'isolant avec le spot.
- Permet de créer une zone de ventilation sur une hauteur de 100 à 150 mm.
- Mise en oeuvre facile grâce à son auto-ajustement.
- Peut être utilisé sur des installations neuves comme déjà existantes.

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

### Détails techniques

Polyamide 6.6 chargé de fibre de verre à 15 %.

Perçage (mm) : 60 à 90.

Hauteur de protection à l'isolant :

- BIZSPOT seul (cm) : 9.5.
- BIZSPOT + rallonge (cm) : 17.

Hauteur sous BIZSPOT pour installation du spot :

- Pose dans le support (mm) : 79.5.
- Pose sur pied (mm) : 95.

Utilisable uniquement avec de la laine classée M0 (incombustible).

Euroclasses selon EN 13501-1 : A1 et A2.

Résistance au fil incandescent (°C) : 960.

### Conseils

Se reporter à la notice du fabricant afin de contrôler l'espacement préconisé entre le spot et la laine de verre.

### Application(s)

L'utilisation du BIZSPOT ou de la combinaison BIZSPOT + rallonge permet de créer un espace de vide entre la partie arrière du spot et l'isolant utilisé à l'intérieur du faux plafond, créant ainsi une zone de ventilation répondant aux recommandations d'installation des fabricants de luminaires.

### Mode d'utilisation

1. Insérer les câbles dans le guide câble du BIZSPOT.
2. Presser les 4 pieds et insérer le BIZSPOT dans le faux plafond.
3. Ajouter la rallonge si besoin.
4. Relâcher les 4 pieds pour un auto-ajustement du BIZSPOT.
5. Connecter et fixer votre luminaire.

## ACCESSOIRES



**RALLONGE BIZSPOT**

## INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

## Produit packagé

**Sachet plastique simple**

Hauteur (cm) : 30  
Longueur (cm) : 20  
Profondeur (cm) : 12  
Poids net (kg) : 0,28  
Poids brut (kg) : 0,29



## Surconditionnement 1



x 25

**Carton**

Hauteur (cm) : 40,5  
Longueur (cm) : 40,5  
Profondeur (cm) : 40,5  
Poids net (kg) : 7,33  
Poids brut (kg) : 7,55



## Surconditionnement 2



x 300

**Palette**

Hauteur (cm) : 120  
Longueur (cm) : 120  
Profondeur (cm) : 80  
Poids net (kg) : 90,6  
Poids brut (kg) : 105,6

